

横型逆ピロー／横型逆ピロー(直載せ)
ロータリーモーション

SP-803R／Ron

優しく包み込む

逆ピローならではの利点で包装課題を解決



SP-803R (写真はステンレス仕様：オプション)



SP-803Ron

P. 9
SP-803R／SP-803Ron
逆ピロー／直載せ／ロータリー

主な仕様

主なオプション

- | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| ストレート
カッター刃 | スライド
フォーマー | 高さ調整
エンドシーラー | ギザ
カッター刃 | 70mm
製品高さ | 空袋防止
センサー | 噛込防止
センサー | サーマル
プリンタ | ホットロール
プリンタ |
| 線目
センターシール
エンドシール | 透過型
レジマーク
センサー | 反射型
レジマーク
センサー | 格子目
センターシール
エンドシール | ベタ目
センターシール | 透過型
レジマーク
センサー | 反射型
レジマーク
センサー | 残量検出
フィルム | |

※レジマークセンサーについて：SP-803Rは透過型、SP-803Ronは反射型が標準仕様です。

包装能力	5～70袋／分	包装フィルム	ヒートシール可能フィルム OPラミ、ポリセロ、和紙ポリ、アルミ蒸着など ※CPP及びPE単体はご利用頂けません。
フィルム速度 (最大)	21m／分	モーター	200V 200W サーボモーター ×1基 200V 200W 三相4Pモーター ×1基
フィルム幅	100mm～380mm	電源	三相 200V 2KVA (最大)
包装可能寸法 (幅)	30mm～160mm	機械寸法 -R	L3,240mm × W845mm × H1,400mm
包装可能寸法 (高さ)	50mm (最大)	機械寸法 -Ron	L3,230mm × W845mm × H1,400mm
包装可能寸法 (長さ)	75mm～400mm	機械重量 -R	450Kg (標準仕様供給コンベヤ含む)
		機械重量 -Ron	420Kg (標準仕様供給コンベヤ含む)

※製品仕様 (外観などを含む) は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

株式会社鈴木製作所
WEB配信用

主な特徴

“包み込む”という優しさ、 横ピローの利点を活かす逆ピローモデル。

フィルムが本体下部から送られてくる逆ピロー包装機の最大の利点は「**下から包み込む**」仕組みそのものです。乾麺や生鮮野菜など、**バラバラになったり葉の広がる様な製品の包装**に適しています。

例えば厚揚げなどは正ピロー包装機には向きませんが、逆ピロー直載せならばバッチリ包装できます。柔らかなお餅、おまんじゅう等も**無理な力を加える事なく優しく包み込みます**。

センターシールが上側か、下側か。 逆ピロー包装機のもう一つの利点。


センターシールの貼り合わせ部分が下部にくる正ピロー包装機では、粉っぽい製品、水分の多い製品の包装の際に粉や水分がシールの邪魔をしてしまう場合があります。逆ピロー包装機は**センターシールの貼り合わせが上側**に来るために**粉や水分が貼り合わせに入り込む心配はありません**。

正ピロー、逆ピローをお客様の包装課題に合わせてご提案いたします。

コスト削減、衛生性の向上など、 逆ピロー直載せタイプの可能性。

これまでトレーを使わずを得なかった生麺や柔らかい菓子類、ベタつく等コンベヤでの搬送が困難な製品。そんな製品も逆ピロー直載せタイプなら**トレーを使わずに包装**でき、**コスト削減**にもつながります。

また、**包装する製品が直接包装機に触れる事が無い**ため、大変衛生的です。



≫ロータリーモーション

上下に配置したエンドシーラーブラケットが回転する事で熱供給・接着、切断を行うのがロータリーモーションです。ヘッダー付き包装等にも対応します。




≫10.4インチタッチパネル

明るく視認性の高い10.4インチカラータッチパネル液晶を採用。5グループ・各グループ10項目のアイテム管理でわかりやすくミスの少ないオペレーションを実現します。



≫SP-803Ron (直載せ)

コンベヤではなく、フィルム上に直接製品を投入する「直載せ」仕様はベタつく製品以外にも僅かな隙間にも入り込んでしまう紙製品の包装等応用の幅が大きいのが特徴です。



≫スライドフォーマー

SP-803R/SP-803Ronには「スライドフォーマー」を標準装備。正ピローの様にフィルム幅を変更する度にフォーマーを交換する必要はありません。

※写真はSP-803R仕様スライドフォーマー



≫各種オプション

印字機、ガス置換を始め、お客様の包装ニーズに合わせて様々なオプションをご用意しております。

詳しくは販売員にお問い合わせ下さい。