

横型逆ピロー
 バーチカルモーション

IW06A / CXW07A

シンプルでベスト

長さや高さのある製品、野菜包装に最適

P. 11
 IW06A / CXW07A
 逆ピロー / バーチカル



主な仕様

主なオプション

ストレート カッター刃	固定式 フォーマー	透過型 レジマーク センサー	縦線目 センターシール	ギザ カッター刃	上ガイド 搬送補助	サイドガイド 搬送補助	延長プレート 投入補助	ガイドローラ 投入補助	投入コンベヤ 投入補助
片口開封 包装形態	両端シール 包装形態	高さ調整 エンドシーラー	線目 エンドシール	水抜き溝 エンドシーラー	空気抜き溝 エンドシーラー	脱気装置	嚙込防止 センサー	サーマル プリンタ	ホットロール プリンタ

包装能力	-カット長さ: 500mm Max 25袋/分 -IW06A -カット長さ: 200mm Max 30袋/分 -CXW07A -カット長さ: 500mm Max 30袋/分 -カット長さ: 200mm Max 40袋/分	包装フィルム	ヒートシール可能フィルム OPラミ、ポリセロ、和紙ポリなど (20ミクロン~40ミクロン程度が最適です。) ※CPP及びPE単体はご利用頂けません。
フィルム幅	200mm~530mm	モーター	-IW06A 200V 45W × 1基 -CXW07A 200V 45W × 2基
包装可能寸法 (幅)	70mm~180mm	電源	-IW06A 三相 200V 1.5KVA (最大) -CXW07A 三相 200V 2.1KVA (最大)
包装可能寸法 (高さ)	40mm~160mm	機械寸法	L2,260 × W852mm × H1,210mm (長さは最大時)
包装可能寸法 (長さ)	10cm~99cm	機械重量	-IW06A 180Kg (標準仕様、本体のみ) -CXW07A 200Kg (標準仕様、本体のみ)

※参考: フィルム速度 (間欠可変式) IW06A=30m/分 (最大)、CXW07A=35m/分 (最大)
 ※製品仕様 (外観などを含む) は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

株式会社鈴木製作所
 WEB配信用

主な特徴

錆びに強く、軽量・コンパクト。 お客様の設置環境を徹底的に追求しました。

水分の多い生鮮野菜等の包装や温度差が大きい設置環境等、包装機を使用する環境はお客様により様々です。**アルミニウムやステンレスを多用したフレームを持つIW06A/CXW07A**は錆や変質に強く、設置環境を選びません。同シリーズの最大の特徴「ステンレスパイプフレーム構造」は高いフレーム剛性を保ちながら軽量化に成功。**シンプル＆コンパクトな包装機**となっています。


利便性や柔軟性を追求し辿り着いたのは、 シンプルなシステムと直感的な操作性でした。

どんなに高性能な機器でも使いこなせなければ本当の価値を發揮できません。普段機械を操作しないようなオペレーターでも**簡単に使いこなせる事**は重要なポイントです。IW06A/CXW07Aは便利でもシンプルな操作性にこだわりました。

調整したい所＝操作する所、ただそれだけの事が日常の作業をととても簡単にします。


コンベヤと独自開発の制御プログラムにより、 包装機の潜在能力を最大限に引き出します。

IW06A/CXW07Aは専用コンベヤシステムを使用する事で**包装効率が大きく向上**します。独自開発のコンベヤ制御プログラムによりコンベヤと包装機をシンクロ。オペレーターは包装機の操作を意識する必要はありません。コンベヤ長さも2m、3m、4mなどをラインナップし**設置場所や包装課題に柔軟に対応**します。



≫バッチカルモーション

「搬送⇒接着・切断」のサイクルを交互に繰り返す「サイクル運転」と上下運動で開閉するエンドシーラーは高さのある製品や長尺の包装に最適です。



≫パイプフレーム構造

弊社独自のパイプフレームで作るフレームシステムです。厚みのあるステンレスパイプで剛性も高く、錆び・腐食の心配も軽減します。また本体重量の軽量化にも貢献しています。



≫噛み込み防止センサー

※オプション
野菜などの「バラもの」の包装では袋内での製品ズレが発生する可能性は否めません。噛み込み防止センサーで製品のロスを最小限に抑制する事ができます。



≫上位モデルCXW07A

長尺で高速包装を行う場合に心配なのがセンターシールでの熱供給不足です。CXW07Aは余熱ヒーターを組み合わせる事で40袋/分（カット長さ200mmの場合）を実現します。



≫投入コンベヤシステム

IW06A/CXW07Aは独自開発のコンベヤシステムとの連携でその利便性が大幅に向上します。2m～4mが一般的ですが、ご希望により4m以上もご選択頂けます。



≫各種オプション

フォーマー、上ガイド、サイドガイド、脱気板等、包装する製品に合わせて最適なオプションをご提案いたします。詳しくは販売員にお問い合わせ下さい。

※写真はイメージです。