

横型正ピロー
ロータリーモーション

SP-803N

標準機の応用力

ロータリーモーションのベーシックモデル



P. 7
SP-803N
正ピロー／ロータリー

主な仕様

主なオプション

ストレート カッター刃	固定式 フォーマー	ギザ カッター刃	可変式 フォーマー	トップピース コンベヤ	フライト コンベヤ	小袋ガイド コンベヤ	停留装置 コンベヤ	残量検出 フィルム	
線目 センターシール エンドシール	透過型 レジマーク センサー	格子目 センターシール エンドシール	ベタ目 センターシール	反射型 レジマーク センサー	高さ調整 エンドシーラー	70mm 製品高さ	サーマル プリンタ	ホットロール プリンタ	印字検査

包装能力	20~160袋/分	包装フィルム	ヒートシール可能フィルム OPラミ、ポリセロ、和紙ポリ、アルミ蒸着など ※CPP及びPE単体はご利用頂けません。
フィルム速度 (最大)	26m/分	モーター	200V 200W サーボモーター ×1基 200V 200W 三相4Pモーター ×1基
フィルム幅	100mm~380mm	電源	三相 200V 2KVA (最大)
包装可能寸法 (幅)	30mm~160mm	機械寸法	L2,975mm × W830mm × H1,420mm
包装可能寸法 (高さ)	50mm (最大)	機械重量	350Kg (標準仕様供給コンベヤ含む)
包装可能寸法 (長さ)	75mm~400mm		

※製品仕様 (外観などを含む) は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

株式会社鈴木製作所
WEB配信用

主な特徴

標準機に求められるのは、 経験に裏付けられた信頼と柔軟性。

モデルチェンジを繰り返しながらロータリータイプの標準機に成長してきたSP-803Nは現在のSPシリーズの、そして新たな**SXシリーズの基本となる包装機**です。

お客様からのニーズの一つひとつ向き合いながら様々なオプション、バリエーションを生み出してきた**柔軟性の高いベーシックモデル**となっています。

口紅から冷凍食品まで包装する製品は様々、 お客様の包装課題に最適な解決策をご提案。

ひとくちに包装機と言っても包装している製品は様々です。食品は最も一般的な製品ですが、小さいものでは飴玉の様なものから、菓子、パン、冷凍食品等多種多様です。食品以外にもペンのような文房具、口紅やファンデーション等の化粧品、**日用品から工業製品まで可能性は無限大**です。


お客様が包装に対してお持ちの**課題を伺いながら、最適な仕様をご提案いたします。**

P. 8

デジタルとアナログ、 それぞれの利便性を活かした操作性。

10.4インチタッチパネルによる操作で50種類のプログラムを簡単な操作で登録・呼出しが可能、ストレス無く使う事が出来ます。**アナログで直感的な操作性も重視**し、例えば使用頻度の高い温度調節機能はタッチパネルでの操作とは別に直接操作が可能となっています。

日々ご利用頂く包装機だからこそ、**ちょっとした使い勝手の違いが大きな満足につながると考えます。**



≫ロータリーモーション

上下に配置したエンドシーラーブラケットが回転する事で熱供給・接着、切断を行うのがロータリーモーションです。ヘッダー付き包装等にも対応します。



≫固定／可変フォーマー

ロールフィルムを筒状に成型する部分です。包装する製品数が少ない場合には固定フォーマーを、製品数が多い場合には可変フォーマーが便利です。



≫10.4インチタッチパネル

明るく視認性の高い10.4インチカラータッチパネル液晶を採用。5グループ・各グループ10項目のアイテム管理でわかりやすくミスの少ないオペレーションを実現します。



≫各種オプション

印字機、印字検査機、小袋投入機、ガス置換を始め、お客様の包装ニーズに合わせて様々なオプションをご用意しております。詳しくは販売員にお問い合わせ下さい。



≫フライト・トップピース

正ピローのコンベヤ上で製品搬送の補助をする為のオプションです。【フライト】はパンや洋菓子などのコンベヤに接触する面が柔らかい製品の包装に使用します。

※写真はイメージです。